SenoFix® FT



SenoFix® FT
für Fassadenanwendung



Dielenstärke 20 - 30 mm

Optionales Zubehör: SIHGAFIX®
TX 20, 77mm; S. 14 & TTB S. 129

SIHGA® Merkmal	IHR Nutzen
Anwendung durch zusätzliche Sicherungsschraube bei vertikalen Fassadenbekleidungen	Sicherheit gegen ein Abgleiten der Fassadenprofile
in Österreich entwickelt, patentiert und hergestellt	höchste europäische Qualität und Wertschöpfung
nur in der Fuge durch den SenoFix® geschraubte Befestigung, Deck- und Seitenflächen der Dielen bleiben unverletzt	einfach, präzise und schnell entsteht die optisch anspruchsvolle Oberfläche
NUR für von SIHGA® freigegebene, profilierte Hölzer	höchste Sicherheit durch Langzeittests
Spreizmechanismus mit Fugenbreite von 7 mm im Endzustand	keine Distanzhalter zur Montage nötig
Montage ohne zusätzliche Werkzeuge möglich	keine zusätzlichen Kosten für Zwingen oder Gurte usw.
Verbinderhöhe nach neuestem Stand der Technik	automatische Distanz zur Unterkonstruktion von 8 mm
stabilisiert und kompensiert Quell- und Schwindvorgänge des Holzes	erhöht die Lebensdauer der Fassade wesentlich
nur 1 Schraube pro Befestigungspunkt	spart 50 % der Montagezeit und gibt perfekten Halt
erhältlich mit 2 verschiedenen Schraubenlängen	Anwendung auf Holz- und Alu-Unterkonstruktion
aus verstärktem SIHGAMID hergestellt	ist somit dauerhaft hitze-, frost- und UV-beständig
Befestigungsschraube aus gehärtetem, rostfreiem Edelstahl hergestellt	dauerhaft und bruchfest
inkl. SIHGAFIX® Edelstahl rostfrei, allen Befestigungsschrauben und Montageanleitung	zeitsparend, praktisch, präzise, gesamtes Zubehör ist beigepackt, SIHGAFIX® Edelstahl rostfrei verhindert Fremdrost
Mengenermittlung pro m²	1: Abstand Unterkonstruktion [m] : (Breite Diele [m] + Fuge [m])





SIHGA® TIPP:

Sichern Sie jede Fassadendiele einmal mit BohrFix® FB 4,2 x 43 (Art.Nr.: 33742).