JustiFix® II JM


SIHGA



JustiFix® II JM
das Original

SIHGA® Merkmal	IHR Nutzen
höhenverstellbare Distanz von 25 - 80 mm zwischen Unterkonstruktion (ausgenommen TefaFix® T) und Fundament	dieser Justierfuß spart 50 % der Arbeitszeit im Vergleich zu individuellen Lösungen, die Unterkonstruktion bleibt trocken und die Terrasse wird durchlüftet
in Österreich entwickelt, patentiert und hergestellt	heimische Qualität; die Erfahrung von über 14 Jahren Terrassenbau ist eingeflossen
nur für feste Fundamente, Pflaster, Beton ... (nicht auf Dämmstoffen oder Flachdachdämmungen)	vielseitig einsetzbar, nur drei Modelle für gesamten Verstellbereich
gelenkige Lagerung der Fußplatte	gleicht Bodenunebenheiten aus
wirkt schwingungsdämpfend	erhöht den Gehkomfort auf der Terrasse
Nutzlast pro Stück 1,20 kN	Mengenermittlung: ca. 4 Stk./m²
Schlitzung in Kopfteil und Mutter im Fußteil	einfache Höhenverstellung von oben mit Schraubendreher oder mit Gabelschlüssel SW 10 von unten

SIHGA®		Dimension	Justierbereich		Abmessung/ Grundplatte		erforderliche Unterkonstruktion
montagepack		JustiFix® II JM	[mm]		[mm]		[mm]
Art. Nr.	VE	Type	von	bis	Länge	Breite	min.
40846	40	**JM 40**	25	40	100	74	25
40866	40	**JM 60**	25	60	100	74	45
40886	40	**JM 80**	25	80	100	74	65





SIHGA® TIPP:

Unterkonstruktion mit ∅ 10 mm bohren. Konstruktionsempfehlungen beachten (Seite 64).