TerrassenFix®
Schablone TFS

SIHGA® Merkmal	IHR Nutzen
Vorbohren und Vorsenken der Terrassendielen ohne Messen und Markieren	spart 50 % der Arbeitszeit und ergibt eine schöne, gleichmäßig geschraubte Oberfläche
in Österreich entwickelt, patentiert und hergestellt	heimische Qualität, die Erfahrung von über 14 Jahren Terrassenbau ist eingeflossen
für Terrassendielen von 70 - 205 mm Breite	universell einsetzbar im Terrassenbau
zur Gänze aus eloxiertem Aluminium gefertigt	für eine lange Lebensdauer der Schablone im Baualltag
automatisch passende Führung für TerrassenFix® Bohrsenker BS	jede Bohrung wird exakt und gleichmäßig positioniert ausgeführt
Seitenholzabstand über Anschlag einstellbar	wahlweise 15, 20, 25 mm Seitenholzabstand sind einfach wählbar
konstruktiver Holzschutz wird beachtet	zum Hirnholzende sind automatisch 50 mm Abstand gegeben
Sichtöffnung zu vorherigen Verschraubungen	für rationelle, schnelle Arbeitsweise
inklusive Montageanleitung	ist zeitsparend und praktisch beigepackt

SIHGA® montagepack Art. Nr.	VE	Dimension TerrassenFix® Schablone Type	Dielenbreite min - max [mm]
34946	1	**TFS**	70 - 205



TerrassenFix® Schablone TFS für schnelle Präzision



SIHGA® TIPP:

Konstruktionsempfehlungen beachten (Seite 64).